



Drift- og vedligeholdelsesvejledning af Weland varmforzinkede ligeløbstrapper.

Weland's varmforzinkede ligeløbstrapper med trini gitterrist/Letrist/WO2 og tåreplade er stort set drift- og vedligeholdelsesfri, hvad angår overfladebehandlingen. I øvrigt henvises til "Råd og vejledning om varmforzinkning" (reparationsmetoder) udgivet af foreningen af Danske varmforzinkere.

For Weland ligeløbstrapper med rustfrie håndlister kan eftergås med Industri-polish, som rengører, polerer og giver fornyet glans til overfladen, samt efterlader en glat, korrosionsbeskyttende, støv- og smudsafvisende mikrofilm.

Efter ca. 1 års anvendelse kan det tilrådes at efterse og om nødvendigt efterspænde boltsamlinger, ligesom det kan anbefales efter behov at eftergå og efterreparere eventuelle opståede slagmærker, ridser i overfladen eller andre rustpletter med koldgalvaniseringsmateriale, der kan købes i spraydåse. Dette materiale kan om ønskes efterbehandles med Alu-spray af hensyn til udseendet.

På udsattes steder kan WUC-profilvangerne om nødvendigt renses for blade og smuds på samme måde og tid, som når man renses tagrender.

I øvrigt er De altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål til den/de indkøbte trappe/-rs vedligeholdelse.

Henvisninger:

Råd og vejledning om varmforzinkning:

Link: http://www.zincinfo.se/documents/Infoblade-reparation_000.pdf

Levarandørbrugsanvisninger for Würth produkter:

Zink/Aluspray ZA-550:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01140052.PDF>

Zinkspray ZN-595:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01249770.PDF>

Aluspray AL-480:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01343184.PDF>