



Drift- og vedligeholdelsesvejledning af Weland færdigmaledede ståltrapper.

Indendørs: indiv. færdigmaling iht. Weland standard (grundfarve 2-komponents Epoxy 60my+Polyuretan færdiglak 60 my=tot. 120 my)farve iht. NCS eller RAL-skalaens standardfarver.

Udendørs: udv. færdigmaling iht. Weland standard (varmforzinkning iht. DS/EN ISO 1461+svirpning+grundfarve 2-komponents Epoxy 60 my+Polyuretan færdiglak 60 my=tot.ca. 180 my) farve iht. NCS eller RAL-skalaens standardfarver.

Weland's færdigmaledede ståltrapper er stort set drift- og vedligeholdelsesfri, hvad angår overfladebehandlingen. Vedrørende varmforzinkningen henvises til "Råd og vejledning om varmforzinkning" (reparationsmetoder) udgivet af foreningen af Danske varmforzinkere. 1 lille bønne reparationsmaling medfølger varen ved levering. Efter ca. 1 års anvendelse kan det tilrådes at efterse og nødvendigt efterspænde bolt-samlinger, ligesom det kan anbefales efter behov at eftergå og efterreparere eventuelle opståede slagmærker, ridser i overfladen eller andre rustpletter med koldgalvaniseringsmateriale, der kan købes i spraydåse. Dette materiale kan om ønskes efterbehandles med rep-maling af hensyn til udseendet.

Ved leveringen fremstår enkelte meget små (næsten usynlige) umalede pletter, hvor zinkunderlaget kan anes. De er fremkommet i forbindelse med ophængning af emnerne for sprøjtemaling og har ingen betydning for produktets overfladebestandighed. Varmforzinkningen alene giver tilstrækkelig overfladebestandighed i mange år og malingen er alene påført af kosmetiske årsager. Rengøring af malede overflader skal ske med sæbevand.

Malingen repareres med en reparationsmaling i samme farve og glansgrad.

I øvrigt er De altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål til den/de indkøbte stigers vedligeholdelse.

Henvisninger:

Råd og vejledning om varmforzinkning:

Link: http://www.zincinfo.se/documents/Infoblade-reparation_000.pdf

Levarandørbrugsanvisninger for Würth produkter:

Zink/Aluspray ZA-550:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01140052.PDF>

Zinkspray ZN-595:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01249770.PDF>

Aluspray AL-480:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01343184.PDF>