

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Weland's varmforzinkede sigma vangeprofiler

Er stort set drift- og vedligeholdelsesfri, hvad angår overfladebehandlingen. I øvrigt henvises til *Råd og vejledning om varmforzinkning* (reparationsmetoder) udgivet af foreningen af *Danske varmforzinkere*.

For Weland rustfrie håndlister til sigmavanger, kan eftergås med Industri-polish, som rengør, polerer og giver fornyet glans til overfladen, samt efterlader en glat, korrosionsbeskyttende, støv- og smuds-afvisende mikrofilm.

Efter ca. 1 års anvendelse kan det tilrådes at efterse og om nødvendigt efterspænde boltsamlinger, ligesom det kan anbefales efter behov at eftergå og efterreparere eventuelle opståede slagmærker, ridser i overfladen eller andre rustpletter med koldgalvaniseringsmateriale, der kan købes i spraydåse. Dette materiale kan om ønskes efterbehandles med Alu-spray af hensyn til udseendet.

På udsattes steder kan sigma vangeprofilerne, om nødvendigt, renses for blade og smuds på samme måde og tid, som når man renses tagrender. I øvrigt er De altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål til det/de indkøbte produkt/-ers vedligeholdelse.

Henvisninger

Råd og vejledning om varmforzinkning

Link: http://www.zincinfo.se/documents/Infoblade-reparation_000.pdf

Levarandørbrugsanvisninger for Würth produkter

Zink/Aluspray ZA-550

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01140052.PDF>

Zinkspray ZN-595

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01249770.PDF>

Aluspray AL-480

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01343184.PDF>